

## ФИЛЬТР-ГРУППА WALCOM FSRD

	<p><b>Технические характеристики:</b>          Подвод воздуха F3/8”          Выход воздуха 2xM3/8”          Макс. давление 12 бар          Воздухопоток при 6 атм. 600 л/мин          Регулятор давления 0 -12 бар          Корпус – анодированный алюминий, устойчивый к коррозии.</p>
1 Вход воздуха F3/8”	9 Регулятор
2 фильтр-влагоотделитель	10 Выход воздуха M3/8”
3 Слив водоконденсата (автоматически)	
4 Микрофильтр-маслоотделитель	
5 Ручной слив масла	

Модульная фильтр-группа для подготовки воздуха. Включает в себя:

- фильтр-влагоотделитель –синтетическое волокно с фильтрацией 5μ, с автоматическим сливом конденсата.
- Микрофильтр-маслоотделитель с фильтрацией 0,01μ с ручным сливом конденсата.
- Регулятор давления мембранного типа с автоматическим сбросом избыточного давления.
- 2 манометра 0-12 бар для контроля разности давлений.

Замена фильтров при превышении разности входящего и выходящего давления более 0,5 бар.

*Гарантийное обслуживание и ремонт*  
 Сервисный центр Адрия т/ф (095)-509-7824