


# Автоматические головки MATIK

**Walcom**

Применяются для финиш-окраски в промышленном секторе. Идеальное качество покрытия и превосходный распыл при высоком коэффициенте переноса материала. Характеризуются продолжительной работой и простой обслуживания. Микрометрические регулировки факела и хода иглы позволяют работать с высокой точностью. Вращающиеся цанговые фитинги облегчают монтаж и обслуживание головок. Выпускаются в версии **GEO** для окраски кузовов автомобилей, **HVLP** для линий окраски мебели, и **HTE** - для линий промышленной окраски.

Конструктивно разделяются на тип 3 с пружинным возвратом иглы, и тип 4 с пневматическим возвратом иглы.

Применение:



## MATIK 3



## MATIK 4



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

№ КОД ВАРИАНТА	MATIK GEO		MATIK HVLP		MATIK HTE	
	тип 3	тип 4	тип 3	тип 4	тип 3	тип 4
код заказа						
диам сопла	0,7	326007	327008	327508	328008	328508
	0,8	-	-	-	-	-
	1,0	326010	326510	327010	327510	328010
	1,2	-	-	327012	327512	328012
	1,3	326013	326513	-	-	-
	1,4	-	-	327014	327514	328014
	1,5	326015	326515	-	-	-
	1,7	326017	326517	327017	327517	328017



Рекомендуемое давление  
**2,0 бар**



комплект сопла  
3753\*\* (MATIK GEO)  
3754\*\* (MATIK HVLP)  
3755\*\* (MATIK HTE)  
(\*\*диам. сопла)



Расход воздуха,  
**250 л/мин**



ремкомплект прокладок  
40816



Вес  
**835 гр**

№ КОД ВАРИАНТА